



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE.
www.cobra.it

VOLKSWAGEN

MOD.

GOLF-JETTA

ANNEE.

85-92

ESSENCE
DIESEL

INDICATEURS DE DIRECTION:

Avant 1990 : Fil Noir/ Blanc position 20 et Noir/ Vert position 7 de 1.5 mm², connecteur A (bleu) ou sur le bouton de warning .

Après 1990 : Fil Noir/Vert pos 4 et Noir/Blanc pos 6 de 1.5 mm² sur le connecteur rouge H2 derrière la boîte à fusibles.

VITRES ÉLECTRIQUES:

Positif au repos (Art. 1980+1052):

Fil Noir/Jaune (AVD), Blanc/NOIR (AVG), Jaune/Noir (ARG),

Rouge/Noir (ARD) directement sur les poussoirs de commande.

VERROUILLAGE CENTRALISE:

Ajouter un moteur dans la porte coté conducteur.

COUPURES MOTEUR:

Avant 1990 :

Allumage ou électrovanne : fil Noir, 1.5 mm² connecteur D (blanc) position 23.

Pompe à essence : fil Rouge/Jaune, 1.5mm² connecteur E (noir) position 14.

Démarrreur : fil Rouge/ Noir, 4 mm² connecteur D (blanc) position 24.

Après 1990 :

Allumage : fil Noir, 1.5mm² connecteur G1 (blanc) position 4.

électrovanne : fil Rouge, 1 mm² connecteur G1 (blanc) position 4.

Pompe à essence : fil Rouge/Jaune, 1.5mm² connecteur M (noir) position 2.

Démarrreur : fil Rouge/ Noir, 4 mm² connecteur F (blanc) position 1.

CONTACTEUR PORTES:

A relier sur le fil MARRON / BLANC sur plafonnier.

CONTACTEUR COFFRE:

A relier sur le fil MARRON / BLANC sur l'éclairage du coffre.