



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE.	VOLKSWAGEN	MOD.	GOLF-BORA	ANNEE.	98-03	ESSENCE ☐	DIESEL ☐
www.cobra.it							

Note : le véhicule peut être équipé d'une alarme d'origine

INDICATEURS DE DIRECTIONS :

Fil NOIR/BLANC et NOIR/VERT de 1.5 mm² du connecteur MARRON ou BLEU situé sur la centrale de verrouillage, à gauche de la colonne de direction (positions 13 et 14 du connecteur noir 23 voies) ou sur le bouton de warning.

VITRES ÉLECTRIQUES :

Temporiser le fil de fermeture de portes à environ 12 s (voir page 2).

VERROUILLAGE CENTRALISÉ :

Commande du verrouillage avec la radiocommande de l'alarme :

Commandes Négatives :

Fil Jaune/Bleu (fermeture) en position 24 et fil Jaune/Vert ou Rouge/Vert ou Marron/Vert (ouverture) en position 4, situé sur un connecteur (T29) du moteur de glace électrique à l'intérieur de la porte gauche.

COUPURES MOTEUR : EQUIPE D'ORIGINE

Fil noir/violet sur le fusible position 29 (s 229) dans la boîte à fusibles

CONTACTEURS PORTES :

Fil Bleu/gris de 1.0 mm², situé sur le connecteur (T23) en position 16 ou 20 ou 21

De la centrale de verrouillage sous le tableau de bord.

(ne pas confondre avec le Gris/ bleu des veilleuses)

CONTACTEUR COFFRE :

Fil MARRON/ROUGE ou MARRON/NOIR sur le contacteur d'origine, ou sur la centrale de verrouillage (pos15 du connecteur noir 23 voies).

INFORMATION TACHYMETRE:

Fil BLEU/BLANC en position 1 du connecteur 8 voies NOIR de l'autoradio.

COMMANDE KLAXON: commande positive

Fil Noir/jaune derrière la platine à relais sur le connecteur S2 position 2.



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE.	VOLKSWAGEN	MOD.	GOLF-BORA	ANNEE.	98-03	ESSENCE ☐	DIESEL ☐
www.cobra.it							

Remontée des vitres:

Alarme 79xx : Temporiser le fil Violet de l'alarme (fermeture) à 24 s, en activant la ligne 7 du tableau "mode".
(voir manuel de l'alarme page 48 a 51).

Alarme 64xx : Temporiser le fil Violet de l'alarme (fermeture) à environ 12 s, en utilisant les interrupteurs de programmation
(voir manuel de l'alarme page 26 et 27).

Alarme 31xx : Activer les lignes 1 et 2 du tableau « fonction de base »
(voir manuel d'installation page 22 et 23).

VEHICULE SANS GLACE ELECTRIQUE

Centrale de verrouillage avec un connecteur Vert et un connecteur Gris

ALIMENTATIONS:

- +30: bornier d'origine
- masse: sur un point de masse d'origine
- +15 sur la centrale de verrouillage connecteur T24 position 20
fil Noir / Violet.

CLIGNOTANTS:

Fil Noir/Vert et Noir/ Blanc sur le bouton de Warning

VERROUILLAGE CENTRALISÉE:

Commande négative:

Fermeture: Fil Jaune/Bleu en position 8 sur le connecteur T24 de la centrale de verrouillage.

Ouverture: Fil jaune/ vert en position 6 sur le connecteur T24 de la centrale de verrouillage.

PERIMETRIE PORTES:

Fil Bleu/ Gris en position 19 sur le connecteur T23 de la centrale de verrouillage.

PERIMETRIE COFFRE:

Fil Marron/ Noir en position 3 sur le connecteur T24 de la centrale de verrouillage.